



# COMUNE DI FILETTINO

PROVINCIA DI FROSINONE

## PROGETTO ESECUTIVO



# RISANAMENTO IDRICO AMBIENTALE

Committente:

**COMUNE DI FILETTINO (FR)**

Largo Martin Filetico, 21 – 03010 FILETTINO (FR)

PROGETTISTA:

**Arch. Sandro TUFI**

Via Prenestina n° 237 – Serrone (FR) – 03010  
Part. I.V.A. 02121680603 C.F.: TFUSDR66D12G659C  
Tel. Fax 0775/595556 Cell. 3397035809  
Email: tufi.sandro@gmail.com

Tavola

**EG 15**

Scala

DATA

20/03/2019

FILE

–

ALLEGATO

**INDICAZIONI PER LE MIGLIORIE**

AGGIORNAMENTI

## **Indicazioni per la predisposizione delle migliori (per l'offerta tecnica) in sede di gara**

### **1. MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Migliorie dell'efficienza energetica e delle caratteristiche di inserimento nel contesto dei nuovi corpi illuminanti. Le migliorie proposte dovranno essere descritte in un relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il limite sopra stabilito, dovrà essere inteso in senso assoluto. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

### **2. MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI, DAL PUNTO DI VISTA DELLA SICUREZZA E DELLA FRUIZIONE**

### **3. ATTIVITA' MIGLIORATIVE IN CORSO D'OPERA**

Migliorie finalizzate alla gestione delle materie di risulta e alla gestione delle demolizioni: riutilizzo del materiale di scavo, Riutilizzo delle terre e rocce da scavo; Gestione delle tubazioni dismesse; Gestione dell'asfalto rimosso; Rifiuti prodotti nel cantiere connessi con l'attività svolta (ad esempio rifiuti da imballaggio,...);

Criteri per la localizzazione e gestione delle aree di cantiere da adibire a deposito temporaneo. Quinti nel recupero delle voci previste nel computo metrico in riferimento al trasporto.

Gestione delle demolizioni e accorgimenti tecnici per l'individuazione dei sotto servizi.

Vedere la relazione tecnica illustrativa del progetto esecutivo nel punto 4.1 Indicazione per la gestione delle materie di risulta e al punto 4.4 Demolizioni

Gli interventi proposti dovranno essere adeguatamente illustrati e dimostrati nella loro efficacia. Le migliorie proposte dovranno essere descritte in una relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il limite sopra stabilito, dovrà essere inteso in senso assoluto. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

Migliorie finalizzate alla gestione delle interferenze riscontrabili nella fase di demolizione e di realizzazione dell'intervento: Interferenze aeree; Interferenze interrato; Interferenza puntuali;

Gli interventi proposti dovranno essere adeguatamente illustrati e dimostrati nella loro efficacia. Le migliorie proposte dovranno essere descritte in una relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il limite sopra stabilito, dovrà essere inteso in senso assoluto. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

Migliorie finalizzate agli impatti ambientali, derivanti: nella fase di cantiere, nello smaltimento dei rifiuti, alla gestione delle interferenze riscontrabili nella fase di demolizione e di realizzazione dell'intervento: Interferenze aeree; Interferenze interrato; Interferenza puntuali;

Gli interventi proposti dovranno essere adeguatamente illustrati e dimostrati nella loro efficacia. Le migliorie proposte dovranno essere descritte in una relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il limite sopra stabilito, dovrà essere inteso in senso assoluto. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

Miglioria della cantieristica: soluzioni che saranno adottate per contenere i disagi alla viabilità, a tutti gli utenti, ai residenti ed alle attività economiche, sia in orario di lavoro sia in orario di chiusura del cantiere; Soluzioni che saranno adottate per all'organizzazione del cantiere nel centro storico, viste le caratteristiche ambientali con inverni molto freddi e neve nei mesi che vanno da dicembre a febbraio, viste le caratteristiche di paese turistico e quindi nel mese di luglio e agosto con la massima affluenza di turisti. Gli interventi proposti dovranno essere adeguatamente illustrati e dimostrati nella loro efficacia. Le migliorie proposte dovranno essere descritte in una relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

#### **4. MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI DAL PUNTO DI VISTA DELLA QUALITA' URBANA**

Migliorie finalizzate all'incremento della durabilità del pacchetto della pavimentazione. Gli interventi proposti non potranno alterare in alcun modo il disegno, i materiali previsti e la disposizione degli stessi. Il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative sotto il profilo della durabilità e resistenza agli agenti aggressivi a quanto previsto in capitolato e negli elaborati grafici.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le soluzioni proposte potranno prevedere la fornitura e posa di nuovi cubetti di porfido anziché il recupero di quelli esistenti, ovvero l'utilizzo di malte di sigillatura e di sottofondo con caratteristiche meccaniche e di resistenza migliorative ovvero diversa stratigrafia dei sottofondi.

Gli interventi proposti dovranno essere adeguatamente illustrati e dimostrati nella loro efficacia. Le migliorie proposte dovranno in una relazione avente dimensioni complessive massime di n. 4 pagine formato UNI A4 con un massimo di 40 righe per pagina dattiloscritte, con carattere Arial 12, interlinea 1,5, bordi 2,5 cm per tutti i lati. Per "pagina" si intende "facciata"; la pagina dattiloscritta fronte/retro sarà conteggiata come doppia. L'eventuale superamento dei limiti massimi, comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti.

#### **5. MAPPATURA/CATALOGAZIONE/IDENTIFICAZIONE DELLE CADITOIE E DELLE GRIGLIE**

#### **6. MAPPATURA/CATALOGAZIONE/IDENTIFICAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI**